

STARTBAR P

MONTÁŽNE INŠTRUKCIE

Startbar P je materiál určený na vyrovnávanie debnenia pri jednoplášťových aj dvojplášťových strechách a na krátkodobé zaistenie debnenia proti zrážkovej vlhkosti pre strechy z asfaltových šindľov.

Fólia sa pokladá rovnobežne s odkvapovou hranou modrou stranou smerom do exteriéru. V hornej časti sa fólia prikotví klincami s veľkou hlavou. Pásky sa presahujú minimálne o 100 mm. Spoj sa zlepí asfaltovým lepidlom.

V prípade, že je potrebné fóliu prikotviť latami, je tieto laty potrebné klásť vertikálne na krokvy - kontralatami.

V prípade, že sa povrch dopĺňa o latovanie (napr. z dôvodu uľahčenia pohybu osôb po streche), tieto laty sa kladú kolmo na kontralaty.

Minimálny sklon strešnej roviny pre bezpečné použitie tohto materiálu je 14° – 25 %

Rozmery role: šírka 1 m
 dĺžka 30 alebo 50 m

Hmotnosť role: 13,5 alebo 22,5

kg Obal: potlačený papier

Množstvo na palete: 900 m² (dĺžka 30m), 800 m² (dĺžka 50 m)

