

Technický list

Guttabit MIX – studená asfaltová zmes

Popis výrobku:

- studená asfaltová zmes, ktorá umožňuje opraviť nerovnosti na ceste.

Použitie:

- na opravu výmoľov, výtlkov,
- drobné opravy vozoviek, ciest, parkovacích plôch,
- usadenie potrubia,
- pôsobí preventívne, lebo dokáže zamedziť ďalšiemu pokračovaniu porúch vozovky.

Výhody:

- jednoduchá pokládka,
- šetrné k životnému prostrediu,
- je možné použiť takmer za akéhokoľvek počasia ($> 0^{\circ}\text{C}$),
- vynikajúca spracovateľnosť a udržateľnosť,
- neдрží sa na pneumatikách.



Základné technické údaje:

Materiál:	Kvapalný bitúmen zmiešaný s olejovým rozpúšťadlom a adhéznou parou, zriedený vodou
Spojivo [%]:	Min. 5 %
Inertná veľkosť:	3–6 mm sutiny
Výdatnosť:	1 m ² s výškou 1,5 cm / 25 kg
Balenie:	25 kg
Paleta:	60 bal

Montážne pokyny:

- Z opravovaného miesta odstráňte mechanické nečistoty a prípadnú vodu (metlou, stlačeným vzduchom). Uistite sa, že opravované miesto nemá väčšia hĺbku ako 5–6 cm. Ak áno, budete musieť rozvrstviť pomocou vhodného prístrojového vybavenia.
- Naneste asfaltovú zmes na povrch, ktorý chcete opravovať.
- Rozhrňte zmes hrabľami, valcom alebo dusadlom udusajte.
- Aplikáciu nevykonávajte pri teplotách pod 0°C .
- Pre urýchlenie vytvrdenia odporúčame posypať jemným pieskom.
- Optimálny výsledok získate aplikáciou min. vrstvy 4 cm.
- Nie je vhodné pre miesta zaťažené pomalou dopravou a brzdením, opravy plôch využívaných vysokozdvížnými vozíkmi.

Technický list

Skladovanie:

- Zmes uzavretú v pôvodnom obale.
- Skladujte pri bežnej teplote okolitého prostredia a chráňte pred nepriaznivými atmosférickými podmienkami.
- Zamedzte dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.
- Po čiastočnom použití obal znova uzavrite.
- Palety neskladujte na sebe.

