



Guttagliss Acrylcolor

Materiál:	Akryl (PMMA) hladko lisované
Hrúbka materiálu:	3,00 mm
Merná hmotnosť:	-
Typ profilov:	-
Farba:	červená, zelená, oranžová, modrá, sivá, opálová
Tepelná odolnosť:	- 40 až + 85 °C
Dĺžka:	max. 2.050 mm
Šírka:	max. 1.520 mm
E-Modul:	3.650 MPa
Priepustnosť svetla:	červená a oranžová cca 70 % sivá a modrá cca 65 % zelená cca 67 % a opálová cca 64 %
Reakcia na oheň:	E
Tepelná rozťažnosť koeficient:	0,07 mm/m °C
Predĺženie:	5,5 % (v = 5mm/min)
Modul pružnosti v ohybe elasticita:	103 N/mm ²
Rázová pevnosť Charpy:	17,5 KJ/m ²
Tepelná rozťažnosť koeficient:	6,1 E ⁻⁵
Popis:	S malým lomom svetla a tým neprekonateľnou priehľadnosťou a brilanciou.
Charakteristika:	Mrazuvzdorný a tepelne odolný, UV stabilný, vysoká pevnosť v lome, neláme sa, maximálna priepustnosť svetla, ľahké spracovanie, ekonomické



Guttagliss Acrylcolor

Aplikácia:	Ochrana súkromia, neónové nápisy, displej, nábytok, dekorácie, zasklenia, priečky, ... a vaše nápady
Záruka:	Záruka výrobcu 10 rokov v súlade s našimi záručnými podmienkami
Evidencia:	Technická úprava vyhradená, údaje podľa pokynov výrobcu