

Guttaband AL®

pokovovaná strieborná páska

STRIEBORNÁ PÁSKA PP POKOVOVANÁ sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na omotávanie a balenie hliníkom kaširovaných izolačných materiálov. Hodí sa na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie reflexných fólií, na lepenie ostatných parotesných fólií nie je určená.

STRIEBORNÁ PÁSKA PP POKOVOVANÁ je samolepiaca páska zložená z pružnej PP fólie, pokovovanej hliníkom, a jednostranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný proti pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- vysoká odolnosť voči starnutiu
- odolná voči kyselinám, zriedeným lúhom a mnohým ďalším chemikáliám

APLIKÁCIA

STRIEBORNÁ PÁSKA PP POKOVOVANÁ musí byť lepená na suchý podklad, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	lesklý hliník
dutinka	25 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	PP fólie, pokovovaný hliníkom
odolnosť proti starnutiu	vysoká
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +90 °C
predĺženie pri pretrhnutí	90 až 120 %
prilnavosť	≥ 5 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,05 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 85 N / 25 mm



Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

