





Návod na obsluhu: Solárne svietidlo LED GLS-60

EAN kód: 4003412138466

Súčasti




- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Svietidlo | 6. LED diódy |
| 2. Pohybový snímač | 7. Batérie |
| 3. Montážny držiak svietidla | 8. Prepínač ON/OFF/Auto |
| 4. Solárny panel | 9. Nastavenie LUX/Time/Sensor |
| 5. Kábel na spojenie panelu so svietidlom 5 m | 10. Skrutky |

Montáž

Solárny panel namontujte na mieste vystavenom slnku, podperu je možné nastaviť na dosiahnutie optimálneho uhla dopadu slnečných lúčov. Pamätajte na to, že v blízkosti sa nesmie nachádzať žiadny iný svetelný zdroj (pouličná lampa). Svietidlo má byť namontované vo výške 2-3 m nad podlažím pre optimálnu činnosť pohybového snímača. Spojte panel so svietidlom, konektor pevne dotlačte.

Ako používať nastavenia LUX/Time/Sensor



Svietidlo môžete prispôbiť svojim potrebám pomocou 3 ovládačov na nastavenie LUX/Time/Sensor, ktoré sa nachádzajú pod pohybovým snímačom.



LUX: Týmto ovládačom nastavíte, kedy má svietidlo začať pracovať. V prípade nastavenia na maximum sa zapne hneď ako sa začne stmievať, a bude svietiť až do svitania. Pri nastavení na minimum sa zapne, keď je tma.

Time: Týmto ovládačom nastavíte, ako dlho má svietidlo svietiť od chvíle, keď deteguje pohyb. Rozsah je nastaviteľný plynule v rozmedzí od 8 sekúnd do 12 minút.

Sensor: Nastavenie činnosti pohybového snímača. V maximálnej polohe je dosah detekcie pohybu 5 metrov.



Prepínač ON/OFF/Auto

ON: Svieta trvalo po súmraku, za svitania zhasne.

OFF: Vypnuté.

Auto: Zapne sa v noci automaticky po detekcii pohybu.

Technická špecifikácia:

Model: GLS-60

Solárny panel: 9V 3W

Doba prevádzky: 100% $\leq 4h$, s pohybovým snímačom $\leq 8h$

Akumulátor: Li-Ion 7,4 V 2000mAh

Diódy: 60 ks LED SMD2835 3,6W

Svetelný tok: 420 lm

Farba: čierna

Čas do úplného nabitia: $\geq 8h$

Dĺžka kábla: 3 metre

Uhol snímača: 90° - 120°

Životnosť LED: 50 000h

Stupeň krytia: IP65

Certifikát: CE/RoHS



Továrne nainštalovaný akumulátor je nabitý výrobcom, je však potrebné pamätať na jeho úplné nabitie minimálne 8 hodín pred prvým použitím.

Bezpečnostné informácie

Uchovávať mimo dosahu detí.

Zariadenie by mala nainštalovať dospelá osoba.

Nepozerajte sa priamo do svetelného toku LED diódy!

Neinštalujte v blízkosti zdrojov ohňa alebo horľavých plynov.

Svietidlo používajte iba na účely, na ktoré je určené.

Čistenie

Solárny panel by mal byť čistý, aby nabíjanie svetidla bolo efektívne. Na čistenie výrobku používajte vlhkú handričku. Skôr ako začnete výrobok čistiť, vypnite ho a počkajte, kým úplne nevychladne. Nevytvárajte nadmerný tlak na kryt.

Upozornenie

Svietidlo nevyhadzujte s domácim odpadom, musí byť zlikvidované na pracovisku, ktoré prijíma odpadové elektrické zariadenia v súlade so zákonom.

Záruka

Na výrobok sa poskytuje záruka v dĺžke 2 rokov. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu, kde ste výrobok zakúpili a predložte nákupný doklad.

Gutta Polska Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno, Poľsko
www.gutta.cz. info@gutta.cz