

Guttafol DO 95

Systém difúzne otvorených fólií

- 2-vrstvová kontaktná strešná fólia na vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy šikmej strechy
- spoľahlivá ochrana podstrešia pred prenikaním vetra, hnaného dažďa a snehu škárami skladanej krytiny
- vysoká mechanická odolnosť umožňuje aplikáciu priamo na tepelnú izoláciu alebo debnenie
- vysoká priestupnosť pre vodnú paru (hodnota Sd 0,02)
- je možné použiť už od sklonu 17° (v závislosti od bezpečného sklonu krytiny), pre triedu tesnosti DHV 6,5,4,3.
- aplikácia aj do konštrukcií prevetrávaných fasád bez otvorených škár

Vlastnosti *	jednotka	hodnota	tolerancia	
pláštná hmotnosť	g / m ²	95	-10%	+20%
dĺžka	m	50		
šírka	m	1,5	-0%	+2%
odolnosť proti prenikaniu vody	trieda	W1		
odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí	trieda	W1		
reakcia na oheň	trieda	E		
ekvivalentná difúzna hrúbka Sd	m	0,02	-0,01	+0,03
pevnosť v ťahu pozdĺžna / priečna	N/50 mm	150/80	-30/-20	+30/+20
pevnosť v ťahu pozdĺžna / priečna po umelom starnutí	N/50 mm	110/60	-20/-15	+20/+15
odolnosť proti pretrhávaniu pozdĺžna / priečna	N	90/90	-20/-20	+20/+20
ťažnosť pozdĺžna / priečna	%	70/130	-30/-40	+30/+40
ťažnosť po umelom starnutí	%	50/90	-20/-30	+20/+30
ohybnosť za nízkych teplôt	°C	-30		

* vlastnosti podľa EN 13859-1 (2010)

Montážne pokyny

Pri pokládke Guttafol DO 95 (ďalej len fólia) je potrebné rešpektovať platné stavebné normy a predpisy. Fólia sa pokladá vo vodorovných pruhoch priamo na krokvy alebo čisté a suché debnenie, popr. dosky nadkrokvového systému a to postupne od odkvapu k hrebeňu potlačenou stranou smerom k exteriéru. Fóliu je potrebné položiť tak, aby na nej nevznikali žiadne nerovnosti, preklady, priehyby alebo riasenie, ktoré by zamedzovali odvodu vody smerom k odkvapu alebo naopak privádzali vodu v smere ku kontratátam (napr. nadvihnutou tepelnou izoláciou medzi krokvmi). Horizontálny presah sa vyhotovuje v šírke 12 cm a to vždy tak, aby vrchný pás prekryl spodný pás. Na ľahšiu aplikáciu je tento presah na fólii naznačený prerušovanou čiarou. Pri zložitejších detailoch ako je napr. hrebeň, úľabie, nárožie atď. odporúčame presah 30 cm. Pracovne je možné fóliu k podkladu pripevniť napr. sponkami alebo klincami s plochou hlavou, ale iba v miestach budúceho presahu vyššie položeným pásom fólie alebo na krokách v mieste, kde budú prekryté kontratatou. Spojenie presahov medzi sebou pri sklone menšom ako 22° (alebo v prípade požiadavky na vyššiu tesnosť fólie) je potrebné vykonať páskou Guttataband Reparband alebo Guttataband DO Profi. K podkladu sa fólia pripevňuje pomocou kontratát tak, aby bol zabezpečený odtok vody po fólii a odvetranie prípadnej vlhkosti z konštrukcie. Minimálna výška kontrataty je 40 mm. Na odkvapovej hrane sa fólia pripevňuje pomocou pásky Gutta Reparband k odkvapnici. Vertikálny spoj fólie je možné vyhotovovať iba pod kontratatou a s minimálnym presahom 20 cm, v mieste spoja pod kontratatou je potrebné vykonať zlepenie páskou Gutta Reparband. Na lokálne opravy fólie, prestupy



Distribútor: **Gutta ČR - Praha** spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

a napojenia na nadväzujúce konštrukcie je určená páska Guttaband DO Profi. Úžľabné kontralaty a od sklonu 22° a nižšie všetky kontralaty je potrebné vždy utesniť páskou Guttaband penová páska pod kontralaty. Pri montáži je potrebné zamedziť styku fólie s ropnými látkami, rozpúšťadlami a chemickou impregnáciou na ochranu dreva. Fólia nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu dlhšie ako 1 mesiac. Fóliu odporúčame zakryť krytinou čo najskôr po montáži, čo výrazne prispeje k jej trvanlivosti a spoľahlivosti.



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s ro
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001