

Guttafol ® DS ALU 110

Ekonomická reflexná parozábrana

Zamýšľané použitie: Parotesná fólia na interiérovej strane tepelnoizolačných vrstiev v podstrešných priestoroch.

Vysoko parotesná fólia Guttafol DS ALU 110 je vyrobená z polyetylénovej fólie vystužená pevnou mriežkou a potiahnutou reflexnou metalickou vrstvou. Použité materiály zaisťujú vysokú parotesnú schopnosť fólie, vysokú pevnosť a dlhú životnosť.

Reflexná vrstva odráža sálavé teplo späť do interiéru a tým zvyšuje tepelnoizolačné parametre strešnej konštrukcie.

Vlastnosť		Jednotka	DS ALU 110
Vodotesnosť		-	vyhovuje
Odolnosť proti nárazu		mm	NPD
Trvanlivosť:	- priepustnosť vodnej pary po umelom starnutí	-	vyhovuje
	- chemická odolnosť	-	NPD
Odolnosť proti pretrhávaniu:	- pozdĺžne	N	≥ 80
	- priečne		≥ 80
Pevnosť spoja		N/50 mm	NPD
Priepustnosť vodnej pary (Ekvivalent difúznej hrúbky S_d)		m	118 ± 37m
Ťahové vlastnosti	- pevnosť v ťahu pozdĺžne	N/50 mm	≥ 220
	- pevnosť v ťahu priečne		≥ 150
	- ťažnosť pozdĺžne	%	≥ 12
	- ťažnosť priečne		≥ 12
Reakcia na oheň		-	E
Nebezpečné látky		-	neobsahuje



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

Kód výrobku:

Guttafol DS ALU 110 (50 × 1,5m): 3750293

Montážny návod:

Parotesné zábrany sú určené iba na použitie v interiéri. Umiestňujú sa medzi tepelnú izoláciu a vnútorný obklad miestnosti. Pokladajú sa horizontálne alebo aj vertikálne na vnútornú stranu krokiev či inú nosnú konštrukciu strechy, tesne k aplikovanej tepelnej izolácii. Fóliu je možné pokladať na tepelnú izoláciu oboma stranami.

Fólie sa pripevňujú buď sponami mechanickej zošívачky, alebo poprípade pozinkovanými či hliníkovými klincami. Každý prienik klinca je potrebné utesniť. Je potrebné dbať na starostlivé zlepenie jednotlivých pásov parotesných fólií pomocou vhodnej lepiacej pásky a vylúčiť v nich akékoľvek otvory. Tie je potrebné dotesniť pomocou vhodných komprimačných pások ku všetkým konštrukciám (oknám, múrom atď.). Spoje sa prelepujú parotesnou lepiacou páskou. Parotesnosť zábrany nesmie byť narušená ani rozvodmi elektriny a vody.

Fólie nesmú byť dlhodobo vystavené UV žiareniu a poveternostným vplyvom!

Odporúčané príslušenstvo:

Guttaband Butylband - obojstranne lepiaca butylkaučuková páska

Gutta Profi lepidlo na parozábrany - jednozložkové lepidlo bez rozpúšťadiel a bez zápachu. Odoláva vode a teplotám do 80 °C.



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

Kód výrobku:
Guttafol DS ALU 110 (50 × 1,5m): 3750293