

Guttafol® WB 140

Parotesná fólia

Popis

Parotesná zábrana WB 140 je trojvrstvový materiál, ktorého nosnou časťou je HDPE mriežka, utesnená proti prestupu vody a vodnej pary polyetylénovou fóliou. Do vrstvy polyetylénovej fólie je pridaný retardér horenia.

Funkcia

Parotesná zábrana Guttafol WB 140 zabraňuje prenikaniu vodných pár vzniknutých činnosťou v dome aj vodných pár vydýchaných ľuďmi v dome do strešnej konštrukcie a izolácie, kde inak tieto pary kondenzujú a spôsobujú vznik plesní a hnilobu drevenej konštrukcie domu.

Montáž

Parotesné zábrany sú určené iba na použitie v interiéri. Umiestňujú sa medzi tepelnú izoláciu a vnútorný obklad miestnosti. Pokladajú sa horizontálne alebo aj vertikálne na vnútornú stranu krokiev či inú nosnú konštrukciu strechy, tesne k aplikovanej tepelnej izolácii. Fóliu je možné pokladať na tepelnú izoláciu oboma stranami.

Fólie sa pripevňujú buď sponami mechanickej zošívачky, poprípade pozinkovanými alebo hliníkovými klincami alebo lepením priamo na krokvy. Každý prienik klinca je potrebné utesniť. Je potrebné dbať na starostlivé zlepenie jednotlivých pásov parotesných fólií pomocou vhodnej lepiacej pásky a vylúčiť v nich akékoľvek otvory. Tie je potrebné dotesniť pomocou vhodných pások ku všetkým konštrukciám (oknám, múrom atď.). Spoje sa prelepujú parotesnou lepiacou páskou. Parotesnosť zábrany nesmie byť narušená ani rozvodmi elektriny a vody.

Fólie nesmú byť dlhodobo vystavené UV žiareniu a poveternostným vplyvom!

Odporúčané príslušenstvo:

Guttaband Butylband - obojstranne lepiaca butylkaučuková páska

Guttaband WB (UNIBAND) - Jednostranne lepiaca veľmi pevná a pružná akrylová páska

Gutta Profi lepidlo na parozábrany - jednozložkové lepidlo bez rozpúšťadiel a bez zápachu. Odoláva vode a teplotám do 80 °C.

Guttaband Reparband - Obojstranná lepiaca akrylová páska na textilnom nosiči,



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001



EN 13984:2013

14

PoV č. 02/2013

obzvlášť silne trvalo lepivá.

Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice). Dodržujte všeobecné bezpečnostné pokyny všetkých výrobcov a ich príslušenstvo.

Deklarované vlastnosti:

Charakteristika	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Vodotesnosť pre vodu v kvapalnom skupenstve	EN 1928	-	vyhovuje
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	N/50 mm	≥ 235
Pevnosť v ťahu v priečnom smere			≥ 100
Ťažnosť v pozdĺžnom smere		%	≥ 8
Ťažnosť v priečnom smere			≥ 5
Odolnosť proti pretrhávaniu pozdĺžne/priečne	EN 12310-2	N	$\geq 100 / \geq 100$
Vplyv umelého starnutia na priepustnosť vodnej pary	EN 1296 a EN 1931	-	vyhovuje
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	-	NPD
Pevnosť spoja	EN 12317-2	N/50 mm	NPD
Priepustnosť vodnej pary	EN 1931	$\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$	$4,54 \cdot 10^{-15} (\pm 20\%)$
Odolnosť proti deformácii pod zaťažením	EN 13984:2013, príloha B	-	NPD
Odolnosť proti alkáliám	EN 1847 a EN 12311-2	-	NPD
Reakcia na oheň	EN 13501-1+A1	-	B-s1.d0
Dĺžka	EN 1848-2	m	$50 (\pm 0,5 \%)$
Šírka		m	$1,5 (\pm 1 \%)$
Priamosť		-	vyhovuje
Hrúbka	EN 1849-2	mm	$0,11 (\pm 10\%)$
Plošná hmotnosť		g/m^2	$140 (\pm 10\%)$
Zjavné vady	EN 1850-2	-	bez zjavných väd

Balenie: Fólie sa dodávajú v roľkách 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénovej hadice.

Značenie: Dve čierne pásy umiestnené 12 cm od okraja fólie z oboch strán.

Skladovanie: Role skladovať vo vertikálnej polohe, bez prístupu slnečného žiarenia a UV žiarenia.



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001



EN 13984:2013
14
PoV č. 02/2013

Dátum vydania: 10.6.2019



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001



EN 13984:2013

14

PoV č. 02/2013