

WPC plotovka Guttafence

Plotovky Guttafence z umelého dreva - WPC (Wood Plastic Composite) - kombinácia zdravotne nezávadného termoplastického polypropylénu a drevených pilín (60 % prírodné drevené vlákna + 40 % polypropylén). Vyrobené tzv. extrudáciou, kedy sú komponenty vytlačané vysokým tlakom s vysokou teplotou.



- Rozťažnosť 2—3 mm/bm (umožnenie dilatácie vyvrtaním väčších otvorov, alebo vhodným úchytom plotového pole).
- Nutnosť predvrtania otvorov pre spojovací materiál.
- Môžu vznikáť drobné rozdiely odtieňov u jednotlivých výrobných šarží.
- Bezúdržbové
- U drevoplastových materiálov dochádza predovšetkým v prvých 3—6 mesiacoch k miernemu zosvetleniu odtieňa. Potom sa už farba stabilizuje a ďalej nemení.

POVRCH PLOTOVKY	brúsený, drážkovaný, drevodekor
PROFIL KONCE	rovný, oblý
ROZMER	71 x 11 mm, 80 x 12 mm
DĹŽKA	1000 mm; 1500 mm; 1800 mm
HMOTNOSŤ	1 - 1,26 kg/bm (podľa typu plotovky)
FARBA	oak brown, original wood, svetlá sivá
REAKCIA NA OHEŇ	F1 podľa ČSN EN-13 501-1+A1
ZLOŽENIE	60 % drevo, 40 % PP
ZÁRUKA	24 mesiacov

NEJDÔLEŽITEJŠIE PRAVIDLÁ MONTÁŽE:

- Predvrtanie otvorov pre skrutky
- Umožnenie dilatácie vyvrtaním väčších otvorov, alebo vhodným úchytom plotového poľa
- Uchytenie plotoviek v predpísaných, maximálne odporúčaných dĺžkach
- Použitie odporúčaného spojovacieho materiálu
- Ošetrovanie rezných plôch odporúčaným ochranným prostriedkom