

Guttagarden Strong

Zatrávňovacie tvárnice

Zatrávňovací systém plastových dielcov, ktoré sú určené na spevnenie a zatrávnenie plôch, svahov apod. Táto zatrávňovacia plastová dlažba je vhodná predovšetkým pre zelené parkovacie plochy, pojazdné plochy v existujúcom trávniku alebo ako ochranné lôžko okolo stromov. Zatrávňovacia dlažba Guttagarden Strong predstavuje ekologické, bezpečné a pevné riešenie vo všetkých oblastiach použitia vďaka patentovanému spojovaciemu systému a variabilným prvkom.

Tvárnice zatrávňovacej dlažby Guttagarden Strong sú po ozelenení takmer neviditeľné. Položenie plastovej zatrávňovacej dlažby zvládne určite každý. Hlavnou prednosťou použitia systému plastovej zatrávňovacej dlažby je, že tu nedochádza k zhutňovaniu pôdy a je umožnený jednoduchý rast vegetácie.

VÝHODY, POUŽITIE

- na spevnenie a zatrávnenie plôch, svahov apod.
- vhodné pre zelené parkovacie plochy, pojazdné plochy
- jednoduchá montáž
- UV stabilný a veľmi odolný proti nepriazni počasí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	polyetylén (HDPE)
Rozmery:	500 x 500 x 40 mm
Spotreba:	4 ks/m ²
Hmotnosť:	2 kg/ks
Predĺženie pri max. zaťažení:	11 %
Stabilita	4 < pH < 9
Pevnosť v tlaku:	4500 kN/m ²
Zaťaženie:	450 t/m ²
Farba:	čierna
Recyklácia:	100 %



MONTÁŽ

Pokládku robte na vyrovnávaciu vrstvu tak, že vždy začnete pri najnižšom mieste a postupne smerujete k najvyššiemu. Pokiaľ by ste aj napriek predchádzajúcemu vyrovnaniu povrchu predsa len potrebovali nejakú časť dorovnať, použite hlinitý piesok alebo vhodnú zmes jemnej drviny a piesku. Akonáhle celú zamýšľanú plochu pokryjete zatrávňovacou dlažbou, veľmi starostlivo si skontrolujte stabilitu jednotlivých tvárnic. Tie sa totiž nesmú hýbať a ani prehýbať. Ignoranciou tejto skutočnosti môže vo výnimočných prípadoch pri väčšom zaťažení zapríčiniť prasknutie tvárnic.

Zatrávňovaciu dlažbu je možné vyplniť celou radou materiálov. Ak chcete mať povrch zelený, tak použite zmes zeminy s vysokým podielom humusu, do ktorej budú pridané trávne semená. Priestor v tvárniciach je však možné vyplniť aj jemným štrkom. Tvárnice je možné použiť tiež ako dočasné komunikácie na stavbe či napríklad v priemyselných prevádzkach.



Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

