

Guttaband Extra

Druh výrobku:

Pevná jednostranne lepiaca akrylová páska na použitie podľa DIN 4108/11.

Popis:

- tvarovo stabilná
- pevný vystužený nosný materiál
- elastická
- vysoká lepiivosť od -10 °C
- odolná proti UV žiareniu
- rozmery rolky (šírka/dĺžka): 60 mm / 25 m
- farba čierna

Použitie:

Na pevné spojenie podstrešných, fasádnych membrán a parotesných fólií, vytvorenie vzduchotesnej vrstvy na vnútornej strane tepelnej izolácie.

Využíva sa aj na vzduchotesné prelepovanie spojov, napojenie detailov a podhládov vytváraných z drevoštiepkových dosiek. Uplatnenie je možné nájsť pri menších aj väčších pripájacích škárach jednotlivých konštrukčných častí. Ďalej pri prestupoch, hrebeňoch, hranách alebo úžľabiach. Aplikáciou lepiacej pásky vznikne spoj odolný voči vetru a dažďu.

Ďalej si potom nájde využitie pri vyhotovovaní vzduchotesnej vrstvy na vnútornej strane tepelnej izolácie.

Základné technické údaje:

Materiál:	akryl
Rozmery role (šírka/dĺžka)	60 mm / 25 m
Požiarna odolnosť	D - s2 , podľa EN 13501-1
Hrúbka:	0,2 mm
Teplotná odolnosť:	-40 °C - +100 °C
Hmotnosť:	25 g
Farba	čierna

Spracovanie:

Všetky lepené plochy musia byť čisté, suché bez prachu alebo mastnoty. Povrchy treba pred lepením vyčistiť a vykonať skúšku lepidla. Po spracovaní je spoj pevný a odolný voči bežným klimatickým javom. Spoj nesmie byť trvalo mechanicky namáhaný a vystavený trvalému slnečnému žiareniu. Páska nie je vhodná v aplikáciách pri stavbách sáun a bazénov. Pre sklon strechy menší ako 10°.