

Nopová fólia Guttabetta T40

Hydroizolačné pásy a fólie - umelohmotné a elastomérové pásy do izolácie proti vlhkosti - typ V.

Profil fólie je tvorený polokužeľovitými výstupkami (nopmi). Použitý materiál a profil dodávajú fólii unikátne vlastnosti, ktoré je možné výhodne využiť v celom rade konštrukcií stavieb.

Fólia s nopmi 40 mm Guttabetta T40 má väčšiu drenážnu schopnosť. Možno ju tiež využiť ako stratené debnenie. Vďaka schopnosti odvetrať vyšší objem vzduchu.

Je vhodná na mimoriadne vlhké konštrukcie. Vďaka dvojnásobnej hrúbke (1 mm) dosahuje vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

	Vlastnosť	Norma / Metóda	Jednotka	Guttabetta T40
Produktové vlastnosti	Materiál	---	---	HDPE
	Farba	---	---	čierna
	Gramáž	DIN EN 12127	g/m ²	1.900
	Výška nopu	---	mm	40
	Počet nopov		ks/m ²	64
	Pevnosť v tlaku	DIN EN ISO 25619-2	kN/m ²	130
	Rozmery	---	m	2,00 x 1,50
	Akumulácia vody	---	l/m ²	9
	Perforácia	---	mm	5
	Odvod vody	EN ISO 12958	l/(ms)	
		i=0,01		1,8
		i=0,03		3,6
		i=0,10		8,6
	Pevnosť v ťahu (MD)	EN ISO 10319	kN/m	23
	Pevnosť v ťahu (CMD)	EN ISO 10319	kN/m	25
	Predĺženie pri pretrhnutí	EN ISO 10319	%	70
	CE-Certifikácia	EN ISO 13252	---	áno

Technický list



Všeobecné vlastnosti	Teplotná odolnosť	---	°C	-40 - +80
	Skladovanie	---	---	nevystavovať UV žiareniu
	Fyziologické vlastnosti	---	---	použiteľné pre pitnú vodu odolné voči chemikáliám koreňom, hnilobe, plesniam a baktériám