

# Guttagarden Terragrid

## Zatravnovacie tvárnice



Zatravnovacie tvárnice so špeciálnym dizajnom. Ide o jedinečný produkt na trhu. Ponúka dvojakú možnosť inštalácie - klasická inštalácia, ako u ostatných zatravnovacích tvární, kde je potrebné odstrániť hornú vrstvu zeminu, zhutniť podkladnú vrstvu, položiť dlažbu a zahrnúť zeminou, alebo je možné dlaždice otočiť a položiť rovno na trávnik. Potom sa dlaždice zavalujú, tým sa zaryjú do zeminu a pevne priľnú.

Inštalácia je vďaka tomu veľmi rýchla a jednoduchá. Zatravnovacie tvárnice Guttagarden Terragrid je možné týmto spôsobom položiť napr. na celú plochu pristávacej dráhy o dĺžke 1000 m za jediný víkend. Na povrchu každej tvárnice sú protišmykové body zaisťujúce priľnavosť aj v nepriaznivých podmienkach. Dlaždice sú pojazdné osobnými automobilmi (nosnosť až 160 t/m<sup>2</sup>). Chráni trávnik proti nadmernému vysychaniu, erózii, či proti krtkom. Na paletách sú tvárnice vopred vsadené do seba vo formáte 4 x 3, pre rýchlejšie pokladanie (rozmer 122 x 92 cm).

- Jedinečný obojstranný design
- Nosnosť až 160 t/m<sup>2</sup> (závisí tiež na nosnosti podlaží)
- Nízka hmotnosť
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Zamedzuje prešliapaniu trávniku
- Vyrobené v Nemecku

| Technická špecifikácia:                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiál                                                     | PE/PP                                                      |
| Farba                                                        | čierna                                                     |
| Zakrytie plochy                                              | 50 %, na povrchu sú jemné protišmykové výstupky            |
| Nosnosť                                                      | až 160 t/m <sup>2</sup> (závisí tiež na nosnosti podlažia) |
| Rozmer jednej tvárnice                                       | 302 x 302 x 37 mm (bez spojovacích zámkov)                 |
| Hmotnosť jednej tvárnice                                     | 550 g                                                      |
| Rozmer vopred zloženej rohože (4 x 3 ks Terragrid na paletu) | 122 x 92 cm (± 3%)                                         |
| Hmotnosť vopred zloženého plátu                              | 6.6 kg                                                     |
| Množstvo vopred zložených plátov na paletu (počet poschodí)  | 72                                                         |
| Krycia plocha pri použití celej palety                       | 80.4 m <sup>2</sup>                                        |
| Hmotnosť celej palety                                        | cca 480 kg                                                 |
| Výška palety                                                 | cca 230 cm                                                 |
| UV stabilný                                                  | ÁNO                                                        |
| Mrazuvzdorné                                                 | ÁNO                                                        |
| Odolné proti olejom a rozpúšťadlám                           | ÁNO                                                        |
| Odolné proti slanej vode                                     | ÁNO                                                        |
| Odolné proti väčšine kyselín                                 | ÁNO                                                        |
| Odolné proti hnilobe                                         | ÁNO                                                        |



Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.  
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6  
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť  
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213  
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz  
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

