

Rasenwabe



Zatrávňovacie tvárnice

Rasenwabe je ideálny spôsob na spevnenie trávnatých plôch. Je odpoveďou na lacné kópie zatrávňovacej tvárnice Guttagarden® Original. Konštrukčný systém, využívajúci kotviace trne a kvalitné zámky, zaisťuje maximálnu stabilitu a zároveň nebráni vsakovaniu zrážok. Zatrávňovacia dlažba Rasenwabe má originálne prepracovanú vnútornú štruktúru priečok a je jednou z najpevnejších plastových tvárník na našom trhu. V porovnaní s betónovými tvárniciami umožňujú zatrávňovacie tvárnice Rasenwabe podstatne väčšie

zatrávnenie (viac ako 80 %) a vytvárajú tak prírodný ráz plochy a záhrady.

Rasenwabe taktiež neabsorbuje vodu potrebnú pre rast trávy. Je vyrobený z ekologického 100 % recyklovateľného polyetylénu, ktorý je UV stabilný a veľmi odolný proti nepriazni počasia. Vďaka zámkom, ktoré umožňujú pevné spojenie jednotlivých dielov, je možné tvárnice používať aj v prechode do miernych svahov (cca 10°). Napríklad prechod k vodným plochám, alebo ako schody v záhrade. Rasenwabe sa pokladá veľmi jednoducho. Optimálna je nosná vrstva, ktorá sa skladá z dostatočnej vrstvy štrku.

- Nízka hmotnosť
- Jednoduchá manipulácia
- Rýchla a jednoduchá pokládka
- Ochrana proti nadmernému vysychaniu trávnik
- Ochrana proti erózii svahovitých plôch
- Zníženie nárokov na údržbu a obnovu trávnikov

materiál	- HDPE (vysokohustotný polyetylén)
farba	- čierna, zelená
výška	- 54 mm (± 2%)
plošná hmotnosť	- cca 1000 g/m ²
rozmer	- 560 × 380 × 54 mm (± 2 %)
povolené zaťaženie	- 77 t/m ²
spotreba na m ²	- 4,73 ks/m ²

Montážny návod

Pokládku vykonávajte na vyrovnávaciu vrstvu tak, že vždy začnete pri najnižšom mieste a postupne smerujete k najvyššiemu. Ak by ste aj napriek predchádzajúcemu vyrovnaniu povrchu predsa len potrebovali nejakú časť dorovnať, použite hlinitý piesok alebo vhodnú zmes jemnej drviny a piesku. Hneď ako celú zamýšľanú plochu pokryjete zatrávňovacou dlažbou, veľmi starostlivo si skontrolujte stabilitu jednotlivých tvárník. Tie sa totiž nesmú hýbať a ani prehýbať. Ignorovanie tejto skutočnosti môže vo výnimočných prípadoch pri väčšom zaťažení zapríčiniť prasknutie tvárník. Zatrávňovaciu dlažbu je možné vyplniť celým radom materiálov. Ak chcete mať povrch zelený, potom použite zmes zeminy s vysokým podielom humusu, do ktorej budú pridané trávne semená. Priestor v tvárniciach je však možné vyplniť aj jemným štrkom frakcie 4-8 až 8-16.

Inštalácia pochôdznej plochy:

Inštalácia pochôdznej plochy pre peších s možným pojazdom:



Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzkareň: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001





40 mm - dlažba
30 mm - kladacia vrstva 0 - 4 mm
100-150 mm - drvené kamenivo 4 - 8 mm
300 g - geotextília zhutnená pláň



40 mm - dlažba
30 mm - kladacia vrstva 0 - 4 mm
50 mm - drvené kamenivo 4 - 8 mm
200 mm - drvené kamenivo 16-32 mm
500 g - geotextília zhutnená pláň



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzkareň: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001