

Eurofol 150

System difúzne otvorených fólií



- kontaktná strešná fólia na vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy šikmej strechy
- spoľahlivá ochrana podstrešia pred prenikaním vetra, hnaného dažďa a snehu škárami skladanej krytiny
- vysoká mechanická odolnosť umožňuje aplikáciu priamo na tepelnú izoláciu alebo debnenie
- vysoká priestupnosť pre vodnú paru (hodnota Sd 0,02)
- je možné použiť už od sklonu 17° (v závislosti od bezpečného sklonu krytiny)
- produkt je možné použiť vo všetkých vetraných a nevetraných strechách, pod rôznymi strešnými krytinami. (napr. keramické, betónové alebo kovové škridly atď.)

Vlastnosti *	jednotka	hodnota	tolerancia	
plošná hmotnosť	g/m ²	150	-20%	+20%
dĺžka	m	50		
šírka	m	1,5	-0,5%	+1,5%
odolnosť proti prenikaniu vody	trieda	W1		
odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí	trieda	W1		
reakcia na oheň	trieda	E		
ekvivalentná difúzna hrúbka Sd	m	0,02	-0,01	+0,03
pevnosť v ťahu pozdĺžna / priečna	N/50 mm	230/120	-60/-30	+60/+30
pevnosť v ťahu pozdĺžna / priečna po umelom starnutí	N/50 mm	160/85	-40/-20	+40/+20
odolnosť proti pretrhávaniu pozdĺžna / priečna	N	130/140	-50/-50	+50/+50
ťažnosť pozdĺžna / priečna	%	80/130	-30/-50	+30/+50
ťažnosť po umelom starnutí	%	55/90	-20/-35	+20/+35
ohybnosť za nízkych teplôt	°C	-30 až +80		

* vlastnosti podľa EN 13859-1 (2010)

Montážne pokyny

Pri pokládke Eurofol 150 (ďalej len fólia) je potrebné rešpektovať platné stavebné normy a predpisy. Fólia sa pokladá vo vodorovných pruhoch priamo na krokvy alebo čisté a suché debnenie, popr. dosky nadkrokového systému a to postupne od odkvapu k hrebeňu potlačenou stranou smerom k exteriéru. Fóliu je potrebné položiť tak, aby na nej nevznikali žiadne nerovnosti, preklady, priehyby alebo riasenie, ktoré by zamedzovali odvodu vody smerom k odkvapu alebo naopak privádzali vodu v smere ku kontratátam (napr. nadvihnutou tepelnou izoláciou medzi krokvmi). Horizontálny presah sa vykonáva v šírke 12 cm a to vždy tak, aby vrchný pás prekryl pás spodný, pre ľahšiu aplikáciu je tento presah na fólii naznačený prerušovanou čiarou. Pri zložitejších detailoch ako je napr. hrebeň, úžľabie, nárožie atď. odporúčame presah 30 cm. Pracovne je možné fóliu k podkladu pripevniť napr. sponkami alebo klincami s plochou hlavou, ale iba v miestach budúceho presahu vyššie položeným pásom fólie alebo na krokách v mieste, kde budú prekryté kontratátou. Spojenie presahov medzi sebou pri sklone menšom ako 22° (alebo v prípade požiadavky na vyššiu tesnosť fólie) je potrebné vykonať páskou Guttaband Reparband alebo Guttaband DO Profi. K podkladu sa fólia pripevňuje pomocou kontratát tak, aby bol zabezpečený odtok vody po fólii a odvetranie prípadnej vlhkosti z konštrukcie. Minimálna výška kontratáty je 40 mm. Na odkvapovej hrane sa fólia pripevňuje pomocou pásky Gutta Reparband k odkvapnici. Vertikálny spoj fólie je možné vykonávať iba pod kontratátou a s minimálnym presahom 20 cm, v mieste spoja pod kontratátou je nutné vykonať zlepenie páskou Gutta Reparband. Pre lokálne opravy fólie, prestupy a napojenia na nadväzujúce konštrukcie je určená páska Guttaband DO Profi. Úžľabné kontratáty a od sklonu 22° a nižšie všetky kontratáty je potrebné vždy utiesniť páskou Guttaband penová páska pod kontratáty. Pri montáži je potrebné zamedziť styku fólie s ropnými látkami, rozpúšťadlami a chemickou impregnáciou na ochranu dreva. Fólia nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu dlhšie ako 1 mesiac. Fóliu odporúčame zakryť krytinou čo najskôr po montáži, čo výrazne prispieje k jej trvanlivosti a spoľahlivosti.



Distribútor: **Gutta ČR - Praha spol. s r.o.**
 Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
 Prevádzkareň: Dolany 9, 273 51 Unhošť
 Tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213
 E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
 IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001