

Guttafol DB Blau

Parozábrana



Parozábrana Guttafol DB Blau zamedzuje v prenikaní vodných pár vzniknutých činnosťou v dome a vodných pár vydýchaných ľuďmi do strešnej konštrukcie a izolácie. Zabraňuje tak vzniku plesní a hnilobe drevenej konštrukcie. Fóliu je možné použiť aj ako separačnú vrstvu v skladbách zhotovených mokrým procesom.

- Materiál je polyetylénová fólia, modrá priesvitná.

Tabuľka vlastností

Vlastnosť	Hodnota	Jednotka
Vodeodolnosť	vyhovuje do 2 kPa	-
Odolnosť proti nárazu	NPD	mm
Trvanlivosť proti starnutiu	vyhovuje	-
Trvanlivosť proti alkalickým kovom	vyhovuje	-
Odolnosť proti pretrhnutiu	>80	N
Reakcia na oheň	Trieda F	-
Priepustnosť vodnej pary	$3,1 \cdot 10^{-11} \pm 40\%$	m ² s Pa/kg
Ťahová sila - pozdĺžne	>100	N/50mm
Ťahová sila - priečne	>80	N/50mm
Ťažnosť - pozdĺžne	>300	%
Ťažnosť - priečne	>300	%
Nebezpečné látky	NPD	-

Montážne pokyny

1. Parozábrana fólia Guttafol DB Blau je určená na použitie iba v interiéri
2. Umiestňuje sa medzi tepelnú izoláciu a vnútorný obklad miestnosti
3. Fólia sa kotví na vnútornej strane tepelnej izolácie rovnobežne s krokvami, alebo naprieč ku krokvám.
4. Pripevňujú sa sponami mechanickou zošívачkou prípadne butylovou páskou. Každý prienik fólií je samozrejme nutné utesniť páskou Guttaband Butylband alebo Guttaband WB.
5. Všetky spoje a presahy sa tesnia páskou Guttaband Butylband alebo Guttaband WB.



Distribútor: Gutta SR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta SR - Praha spol. s ro
Na Dlhom láne 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001