

Guttagliss PES



POPIS VÝROBKU

Vlnitá sklolaminátová krytina Guttagliss PES je veľmi odolným produktom z tepelne vytvrdenej polyesterovej živice a nosnej výstuže zo sklených vlákien. Použité materiály prepožičiavajú výrobku vysokú odolnosť voči UV žiareniu a dlhoročnú životnosť. Sklolaminát odoláva bežnému krupobitiu. Vyrobené v Taliansku.

Role Guttagliss PES sú vhodné na presvetlenie stien aj striech. Pre garážové státi, stavbu ochranných prístreškov, pre poľnohospodárske a priemyselné budovy alebo napríklad aj stavbu predajných stánkov. Nie je vhodné ako strešná krytina na dlhodobo obývané stavby. Pri priesvitných doskách nedochádza k zníženiu svetelnej priepustnosti vplyvom starnutia. Pri vlnkových rolí dochádza k vysokej úspore vďaka absencii bočného prekladania. Rovnako dochádza k zrýchleniu a zjednodušeniu montáže. Sklolaminátová rola odtieňa OPÁL nie je priehľadná! Ide o mliečne (biele) sfarbenie.

VLASTNOSTI

- vysoká odolnosť voči nárazu
- nízka hmotnosť
- jednoduchá montáž aj manipulácia
- UV stabilné
- odtieň: prírodná, žltá, zelená, opál, terakota
- 5-ročná zmluvná záruka

POUŽITIE

- zastrešenie drobných stavieb
- drevníky
- prístrešky
- garážové státi
- predajné stánky
- reklamný priemysel

SCHÉMA



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Všeobecné vlastnosti	Jednotky	Hodnoty
Šírka	m	0,8; 1,0; 1,5 2,0; 2,5; 3,0
Hrúbka	mm	0,6
Dĺžka	m	20 / podľa prania zákazníka
Tepelná odolnosť	°C	-20/+80
Súčiniteľ prestupu tepla	W/m ² K	5,7
Max. krátkodobá prevádzková teplota bez záťaže	°C	130
Priepustnosť svetla	%	86
Minimálny sklon strechy	grad	7
Max. rozstup medzi latami - zaťaženie vetrom/snehom Sinus 76/18	mm	500
Reakcia na oheň	ČSN EN 13 501	E-s3, d0
UV ochrana	-	áno (obojsstranná)
Plošná hmotnosť	g/cm ³	1,0

SPÔSOB MONTÁŽE

Pri montáži sklolaminátových rolí Guttagliss PES je nutné počítať so značnou teplotnou rozťažnosťou, tj. zachovávať dilatačnú medzeru cca 3,5 mm na každý meter dĺžky alebo šírky. Montujte výhradne podľa montážneho návodu (nájdete na www.guttashop.cz). Pri inštalácii dosiek/rolí je nutné dodržiavať statické údaje, ktoré predpisujú maximálny rozstup nosných podpier pre rôzne hodnoty zaťaženia (snehom a vetrom).

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA

Vlnité sklolaminátové role skladujte najlepšie v interiéri. Pokiaľ skladujete dosky vonku, chráňte ich pred priamym slnečným svetlom. Pri manipulácii so sklolaminátovými rolami buďte opatrní, dosky nemajú ochrannú fóliu a prípadné škrabance sa nedajú odstrániť. Po kompletnej inštalácii strechy nie sú sklolaminátové rolky pochôdzne. Pokiaľ sa budete potrebovať pohybovať po sklolaminátových roliach, použite ochrannú fóliu a fošne kvôli rozloženiu hmotnosti.

REZANIE A ÚPRAVA DOSIEK

Rezanie je možné vykonávať vhodnými nástrojmi, tj. ručnou pílkou na železo, okružnou pilou s veľmi jemným vidiovým kotúčom. Pri rezaní odporúčame plochu okolo prebiehajúceho rezu spevniť, aby doska/rolka nevibrovala (hrozba štiepania).

PRÍSLUŠENSTVO

Lišty:

Čelné napojenie na stenu

Prechodová lišta z akrylátu používaná medzi koncom presvetľovacej dosky a fasádou. Profil zhodný s doskou 76/18.



Penová tesniaca lišta

Penová tesniaca lišta s dĺžkou 760 mm na utesnenie vlnových dosiek pri odkvape a hrebeni.



Pásky:

Podkladná páska Guttagliss

Chráni dosky pred pôsobením tlakov vznikajúcich na základe tepelnej rozťažnosti materiálov. Pri daždi a vetre zamedzuje prenášanju vibrácií do konštrukcie.



Guttaband Al

Jednostranná samolepiaca metalizovaná páska s pokovovanou lícnou stranou, určená na pokrytie kontaktnej konštrukcie nesúcej priesvitnú krytinu. Zamedzuje prenos tepla z konštrukcie na krytinu, tým predlžuje jej životnosť a stálosť.



Spojovací materiál:

Nerez skrutka V2A

Nerezová skrutka vrátane samotesniacej podložky s rozmermi 4,5 x 45 mm alebo 4,5 x 80 mm určený na prichytenie polykarbonátovej strešnej krytiny do drevených strešných krokiev / lát.



Strešná skrutka *nerez A2 bimetal*

Nerezová skrutka vrátane podložky s rozmermi 4,5 x 50 mm určený na prichytenie polykarbonátovej strešnej krytiny do kovových konštrukcií.



Ostatné:

Dištančná podložka 18 mm (vlňa)

Dištančná podložka na vymedzenie priestoru pri upevňovaní vlnitej presvetľovacej krytiny. Dištančné podložky sa používajú z dôvodu presnosti usadenia vlnitých dosiek aj roliek typu vlňa.



Kalota (vlňa)

Kaloty sa využívajú v horských oblastiach od 400 m.n.m. a náveterných miestach. Na pevné prichytenie vlnitých roliek a dosiek.



Kónický vrták HSS

Určený na predvrtanie otvorov v plastových krytinách, bez rizika ich poškodenia a štiepenia. Ďalej kónický vrták umožňuje plynulé vŕtanie plastových krytín, obsahuje rytinu pre veľkosť otvoru 3-14 mm.



Silikón na plasty

Špeciálny jednozložkový neutrálny tmel, vhodný na tmelenie polykarbonátových materiálov. Zabezpečuje vodotesnosť komôrkových polykarbonátových dosiek, tesnenie prechodov polykarbonátových dosiek v napojení na konštrukcie, či steny. Zabraňuje vnikaniu nečistôt, vody a hmyzu do komôrok dosiek, prechodov a spojov.



Uvedené informácie a poskytnuté údaje sa opierajú o skúsenosti, výskumy a objektívne testovanie pracovníkov spoločnosti Gutta ČR - Praha spol. s r.o. Spoločnosť Gutta ČR - Praha spol. s r.o. neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Každý používateľ je povinný presvedčiť sa o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte naše technické oddelenie.

Vypracovalo oddelenie technickej podpory spoločnosti Gutta ČR - Praha spol. s r.o.



Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508

160 00 Praha 6

Prevádzkareň:
Lotouš 37

273 09 Tuřany u Slaného

Tel.: +420 312 666 212
Fax.: +420 312 666 213

e-mail: info@gutta.cz
web: www.gutta.cz

IČO: 25771001
DIČ: CZ25771001