

Výpočet komponentov k terasovým doskám Guttadeck

Prepočet množstva dosiek

- šírka dosky = 140 mm; medzera medzi dvoma doskami je 7 mm.
- podkladné hranoly sa pokladajú v osovej vzdialenosti max. 350 mm.
- montážna súprava sa pokladá u každého dotyku WPC hrany dosky s podkladným hranolom, orientačná spotreba 21 ks/m².

Príklad pre terasu: 5 800 x 4 400 mm (25,52 m²)

Terasové dosky WPC: 5 800 : 147 (šírka dosky sčítaná s medzerou) = **40 terasových dosiek** (dĺžky 2 900 mm)

Podkladné hranoly WPC: 4 400 : 350 = 13 + 1. rada = 14 hranolov (hranoly sú dlhé 2 900 mm) x 2 (nutné dať 2 hranoly za sebou kvôli dĺžke 5 800 mm) = **28 podkladných hranolov**

Štartovacia súprava WPC: rovnaké množstvo ako terasových dosiek = **40 ks**

Montážna súprava WPC: 40 (počet otvorov medzi doskami) x 13 (počet radov podkladných hranolov) = **520 ks**

Ukončovacie lišty WPC: v závislosti na počte strán **6 ks** (dĺžky 2900 mm)

Odporúčané nástroje a vybavenie

- | | | |
|--|---------------------|----------------------|
| • pracovné rukavice, oblečenie | • ochranné okuliare | • meradlo |
| • gumová palica | • kladivo | • krížový skrutkovač |
| • kotúčová píla na drevo s vodiacou lištou | | • ceruzka • vodováha |