

Výpočet komponentov k terasovým doskám Guttadeck

Prepočet množstva dosiek

- šírka dosky = 140 mm; medzera medzi dvoma doskami je 7 mm.
- vzdialenosť hranolov sa kladie v osovej vzdialenosti max. 350 mm.
- montážna súprava sa kladie pri každom dotyku WPC hrany dosky s podkladovým hranolom, orientačná spotreba 21 ks/m².

Príklad pre terasu: 5 800 x 4 300 mm (24,94 m²)

Terasové dosky WPC: 5 800 : 147 (šírka dosky sčítaná s medzerou) = 40 terasových dosiek (dĺžky 2 900 mm) X 1,5 (nutné pridať dosku na potrebnú dĺžku 4,3 m a rozrezať napoly) = **60 terasových dosiek**
Na prekrytie bočných strán terasy sa tiež používajú terasové dosky = **6 ks terasových dosiek**

Podkladové hranoly WPC: 4 400 : 350 = 13 + 1. rad = 14 hranolov (hranoly sú dlhé 2 900 mm) x 2 (nutné dať 2 hranoly za so sebou kvôli dĺžke 5 800 mm) = **28 podkladových hranolov**

Štartovacia súprava WPC: v závislosti od počtu radov podkladových hranolov = **14 ks**

Montážna súprava WPC: 40 (počet otvorov medzi dosky) x 13 (počet radov podkladových hranolov) = **520 ks**

Ukončovacie lišty WPC: v závislosti od počtu strán **6 ks** (dĺžky 2900 mm)

Nástroje a vybavenie na zostavenie striešky

- | | | |
|--|---------------------|----------------------|
| • pracovné rukavice, oblečenie | • ochranné okuliare | • meradlo |
| • gumová palica | • kladivo | • krížový skrutkovač |
| • kotúčová píla na drevo s vodiacou lištou | • ceruzka | • vodováha |