

Technický list

Protierózna sieť Guttanet

Popis výrobku:

- prírodná jutová, kokosová protierózna sieť

Použitie:

- na obmedzenie povrchovej pôdnej erózie svahov
- prispieva k úspešnému uchyteniu vegetácie
- a napomáha k rýchlejšiemu začleneniu stavby do okolia



Základné technické údaje:

Vlastnosť	Norma	Jednotky			
			ECC 400		ECJ 500
Materiál			kokosové vlákno		jutové vlákno
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI					
Plošná hmotnosť	ČSN EN 9864	g/m ²	400		500
Rozmer ôk		mm	20-30 X 20-30		cca 18 x 11
MECHANICKÉ VLASTNOSTI					
Pevnosť v ťahu pozdĺžne / priečne (v suchom stave)	ČSN EN 10319	kN/m	9,5 / 10		7,5 / 4,5
Ťažnosť - pozdĺžne	ČSN EN 10319	%	27		-
Ťažnosť - priečne	ČSN EN 10319	%	30		-
ROZMERY ROLÍ					
Šírka role		m	2,0		1,22
Dĺžka role		m	50,0		50,0
POUŽITIE					
Maximálny sklon svahu			1:1,5		1:3
Predpokladaná životnosť*			3 roky		1-2 roky

Vyššie uvedené údaje sú hodnotami priemernými a majú iba informatívny charakter. Kvôli prírodnému pôvodu vlákien sa môžu výrobky líšiť vo farbe, tvare, hustote, váhe a veľkosti v rozmedzí 10 %. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Je zodpovednosťou odberateľa uistiť sa o aktuálnosti údajov.

*Životnosť závisí od lokálnych podmienok, typu pôdy, pôdnej vlhkosti a klimatických podmienok, rovnako ako od lokálneho rizika erózie na stavbe.

Kotvenie siete Guttanet EC

