

## Polyetylénová tesniaca páska pod konralaty (akustické penové (PE) tesnenie)

### Popis výrobku:

Páska z penového polyetylénu, jednostranne lepiaca

### Použitie:

- tesniaca páska pod konralaty
- na podlepenie profilov v suchej výstavbe
- ako prerušovač akustickej a tepelnej väzby
- tesnenie proti prievanu a prachu



### Aplikácia:

Pásku lepíme na suchý, čistý, odmastený povrch bez čiastočiek nečistôt v požadovanej dĺžke

### Základné technické údaje:

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál:          | polyetylén                                                                                         |
| Lepidlo:           | kaučukové                                                                                          |
| Pevnosť v ťahu:    | pozdĺžny: 0,42 N/mm <sup>2</sup> podľa DIN 53571<br>pričný: 0,34 N/mm <sup>2</sup> podľa DIN 53571 |
| Požiarna odolnosť  | B1 podľa DIN 4102                                                                                  |
| Objemová hmotnosť: | 29 kg/m <sup>3</sup> podľa DIN 53420                                                               |
| Teplotná odolnosť: | -30 °C - +80 °C                                                                                    |
| Aplikačná teplota: | > +5 °C                                                                                            |
| Skladovanie:       | > +5 °C, bez prístupu svetla, chem. výparov a vlhkosti                                             |
| Odolnosť UV:       | obmedzená                                                                                          |

| Názov                        | Rozmer (mm) | Návin (m) |
|------------------------------|-------------|-----------|
| Tesniaca páska na profil 25  | 3 x 25      | 30        |
| Tesniaca páska na profil 30  | 3 x 30      | 30        |
| Tesniaca páska na profil 50  | 3 x 45      | 30        |
| Tesniaca páska na profil 75  | 3 x 65      | 30        |
| Tesniaca páska na profil 100 | 3 x 90      | 30        |



Výrobca: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57  
Schutterwald D-77746  
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.  
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6  
Prevádzkareň: Dolany 9, 273 51 Unhošť  
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213  
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz  
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001