

Guttatex Garden

Materiál: Geotextília vyrobená z vysokokvalitných polypropylénových vlákien technológiou vpichovania, povrch je tepelne upravený kalandrovaním.

Farba: sivá

Odolnosť: Výrobok je odolný voči väčšine chemikálií, vápennému mlieku, plesniam a baktériám. Je možné ho používať pri teplote do 60 °C.

Krátkodobá odolnosť voči pôsobeniu UV žiarenia, výrobok treba zakryť do 14 dní od polozenia.

Použitie:

- » separácia zrnitých konštrukčných vrstiev menších komunikácií od podložia brániacej migrácii a premiešavaniu jednotlivých materiálov
- » ochrana zrnitého materiálu, záhradných ciest a ďalších spevnených plôch pred znečistením
- » separácia zeminy v priestore určenom na výsadbu (záhony, hrantíky)
- » ochrana drenážnych systémov pred znečistením zeminou



Vlastnosť	Norma	Jedn.	GUTTATEX GARDEN		
Materiál	DSC analýza		polypropylén (PP)		
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI					
Plošná hmotnosť	ČSN EN ISO 9864	g/m²	100		
Hrúbka 2 kPa	ČSN EN ISO 9863-1	mm	0,60		
MECHANICKÉ VLASTNOSTI					
Pevnosť v ťahu - MD	ČSN EN ISO 10319	kN/m	4,5		
Pevnosť v ťahu - CMD			5,0		
Ťažnosť - MD	ČSN EN ISO 10319	%	40		
Ťažnosť - CMD			50		
Statická skúška pretrhnutia (skúška CBR)	ČSN EN ISO 12236	N	900		
Skúška dynamickým pretrhnutím	ČSN EN ISO 13433	mm	40		
HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI					
Priepustnosť vody kolmo k rovine	ČSN EN ISO 11058	l/m ² .s	70		
Charakteristická veľkosť otvorov OM	ČSN EN ISO 12956	mm	0,090		
ODOLNOSŤ					
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	ČSN EN 12224		zakryť do 14 dní		
Odolnosť voči oxidácii	ČSN EN ISO 13438		Predpokladá sa trvanlivosť po dobu 50 rokov v prírodných zeminách s hodnotou 4 ≤ pH ≤ 9 a pri teplotách zeminy ≤ 25°C (B.4.2.2, EN ISO 13438)		
FUNKCIE		F, F+S			
PARAMETRE ROLÍ					
Dĺžka nábalu		m	10	25	50
Šírka role		m		1,0	



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

Plocha nábalu	m ²	10	25	50
---------------	----------------	----	----	----

Vyššie uvedené údaje sú hodnotami nominálnymi a majú iba informatívny charakter. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Je zodpovednosťou odberateľa uistiť sa o aktuálnosti údajov.



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001



EN 13984:2013

14

PoV č. 06/2013